

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  
по ресурсообеспечению ОАО "ТГК-1"

А.Г.Соколов  
"27"  2015 г.

**Техническое задание на проведение  
открытого запроса предложений  
на поставку Рабочей обуви  
№ 16-174**

**1. Общие требования**

Предмет открытого запроса предложений: Рабочая обувь

Сроки поставки: согласно спецификации

Объем поставки: согласно спецификации

Адрес поставки: согласно спецификации

Способ доставки: авто; ж/д транспорт

Порядок расчетов: отсрочка платежа 30 календарных дней

**2. Требования к выполнению поставки.**

2.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

- Средства профессиональной защиты (рабочая обувь) должны соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», ТР ТС 017/2011 Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности продукции легкой промышленности», Стандарта EN ISO 20345

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

- Предоставление сертификатов соответствия на средства профессиональной защиты (рабочая обувь) согласно ТОНам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности.

2.2. Требования к организации поставки:

- Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной, изготовленной не ранее 2015 года.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

- Поставщик должен иметь возможность изготавливать нестандартные размеры обуви - до 50-го включительно.

- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
  - Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.
  - Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.
  - Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения.
- 2.3. Особые условия: Размерная сетка, заказываемой продукции, регулируется письмом на отгрузку.

### 3. Требования к участникам.

- 3.1. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
- 3.2. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать опытом поставок продукции, являющейся предметом настоящего Технического задания, не менее 3-х лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
- 3.3. Участник открытого запроса и изготовитель продукции должен предоставить все необходимые разрешения и сертификаты и пр.
- 3.4. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
- 3.5. Участник открытого запроса предложений и изготовитель продукции не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений и изготовителя продукции не должна быть приостановлена.

Приложение:

1. Спецификация 1, 2, 3, 4 № на 8 листах в 1 экз.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Григорьева Елена Георгиевна тел: 8 (812) 901-37-00

Начальник службы производственно-технологической комплектации



О.А. Усенко



СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1573

Наименование по ГКПЗ: Рабочая обувь для филиала "Невский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4

Срок поставки: до 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки

№п/п	Наименование продукции Покупателя	Наименование продукции поставщика	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед. изм.	Кол-во
<b>Обувь рабочая кожаная</b>					
1	Сапоги кожаные с защитным подноском (носок и пятка из натуральной кожи, голенище трехслойная кирза, основная и вкладная стелька кожа, толщина в деталях не менее 1,4 мм, на двухслойной МБС подошве ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, регулируемое голенище 41 см., высота сапог не менее 39 см., подкладка-байка, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84	пара	271
2	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (двухслойная МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, толщина в деталях не менее 1,4 мм, регулируемое голенище 41 см., высота сапог не менее 39 см., глубокий протектор, защитный ударопрочный подносок 200 Дж., утеплитель - натуральный мех.)		28507-90 12.4.137-84	пара	553
3	Ботинки кожаные с защитным подноском (мягкий кант, глухой клапан, основная и вкладная стелька кожа, толщина в деталях не менее 1,4 мм, на полиуретановой двухслойной МБС подошве ПУ/ТПУ, литьевого крепления, подкладка-байка, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84	пара	1378
4	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском (полиуретановая двухслойной МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, толщина в деталях не менее 1,4 мм, защитный ударопрочный подносок 200 Дж., утеплитель - шерстяной мех.)		28507-90 12.4.137-84	пара	585 —
<b>Обувь кожаная рабочая для сварщиков</b>					
5	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, подкладка сукно, термостойкие нити, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	19
6	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, термостойкие нити. Утеплитель: натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм., защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	22

7	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, подкладка сукно, термостойкие нити, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	33
8	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, термостойкие нити, утеплитель: натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм., защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	12
<b>Обувь рабочая резиновая</b>					
9	Сапоги резиновые с защитным подноском, внутренний текстильный слой		5375-79	пара	341
10	Сапоги резиновые с защитным подноском, внутренний текстильный слой (рыбацкие)		5375-79	пара	22
<b>Обувь рабочая валяная</b>					
11	Валенки с резиновым низом (100% шерсть)		18724-88	пара	28
ИТОГО					3 264

\* Наименование продукции поставщика заполняется в том случае, если оно отличается от наименований, указанных в спецификации Покупателя.



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1574

Наименование по ГКПЗ: Рабочая обувь для филиала "Карельский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861.

Адрес доставки: филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"

185035, г.Петрозаводск, ул.Пограничная д.25

Срок поставки: до 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки

№п/п	Наименование продукции Покупателя	Наименование продукции поставщика	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед. изм.	Кол-во
<b>Обувь рабочая кожаная</b>					
1	Сапоги кожаные с защитным подноском (носок и пятка из натуральной кожи, голенище трехслойная кирза, основная и вкладная стелька кожа, толщина в деталях не менее 1,4 мм, на двухслойной МБС подошве ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, регулируемое голенище 41 см., высота сапог не менее 39 см., подкладка-байка, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84	пара	21
2	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (двухслойная МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, толщина в деталях не менее 1,4 мм, регулируемое голенище 41 см., высота сапог не менее 39 см., глубокий протектор, защитный ударопрочный подносок 200 Дж., утеплитель - натуральный мех.)		28507-90 12.4.137-84	пара	57
3	Ботинки кожаные с защитным подноском (мягкий кант, глухой клапан, основная и вкладная стелька кожа, толщина в деталях не менее 1,4 мм, на полиуретановой двухслойной МБС подошве ПУ/ТПУ, литьевого крепления, подкладка-байка, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84	пара	316
4	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском (полиуретановая двухслойной МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, толщина в деталях не менее 1,4 мм, защитный ударопрочный подносок 200 Дж., утеплитель - шерстяной мех.)		28507-90 12.4.137-84	пара	165
<b>Обувь кожаная рабочая для сварщиков</b>					
5	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, подкладка сукно, термостойкие нити, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	1
6	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, термостойкие нити. Утеплитель: натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм., защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	1



7	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, подкладка сукно, термостойкие нити, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	15
8	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, термостойкие нити, утеплитель: натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм., защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	9
<b>Обувь рабочая резиновая</b>					
9	Сапоги резиновые с защитным подноском, внутренний текстильный слой		5375-79	пара	127
<b>Обувь рабочая валяная</b>					
10	Валенки с резиновым низом (100% шерсть)		18724-88	пара	63
<b>ИТОГО</b>					<b>775</b>

\* Наименование продукции поставщика заполняется в том случае, если оно отличается от наименований, указанных в спецификации Покупателя.



СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1575

Наименование по ГКПЗ: Рабочая обувь для филиала "Кольский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1"

184355, п. Мурмаши, Мурманская обл., пер. Южный, д.1

Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки

№п/п	Наименование продукции Покупателя	Наименование продукции поставщика	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед. изм.	Кол-во
<b>Обувь рабочая кожаная</b>					
1	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для носки в условиях 3 климатического пояса (до -30) (двухслойная МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, регулируемое голенище 41 см., защитный ударопрочный подносок 200 Дж., подкладка натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм, глубокий протектор)		28507-90 12.4.137-84	пара	48
2	Ботинки кожаные с защитным подноском (мягкий кант, глухой клапан, основная и вкладная стелька кожа, толщина в деталях не менее 1,4 мм, на полиуретановой двухслойной МБС подошве ПУ/ТПУ, литьевого крепления, подкладка-байка, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84	пара	281
3	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском (полиуретановая двухслойной МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, толщина в деталях не менее 1,4 мм, защитный ударопрочный подносок 200 Дж., утеплитель - шерстяной мех.)		28507-90 12.4.137-84	пара	184
<b>Обувь кожаная рабочая для сварщиков</b>					
5	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, подкладка сукно, термостойкие нити, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	9
6	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, термостойкие нити, утеплитель: натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм., защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	15
<b>Обувь рабочая резиновая</b>					
7	Сапоги резиновые с защитным подноском, внутренний текстильный слой		5375-79	пара	108
<b>Обувь рабочая валяная</b>					
8	Валенки с резиновым низом (100% шерсть)		18724-88	пара	6

ИТОГО

651

\* Наименование продукции поставщика заполняется в том случае, если оно отличается от наименований, указанных в спецификации Покупателя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №4

Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1575

Наименование по ГКПЗ: Рабочая обувь для АТЭЦ филиала "Кольский"

Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Адрес доставки: Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"  
184209, г.Апатиты, Мурманская обл.

Срок поставки: до 31 декабря 2016г. (включительно) в течение 45(сорока пяти) дней с момента получения Заявки

№п/п	Наименование продукции Покупателя	Наименование продукции поставщика	ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа	Ед. изм.	Кол-во
<b>Обувь рабочая кожаная</b>					
1	Сапоги кожаные с защитным подноском (носок и пятка из натуральной кожи, голенище трехслойная кирза, основная и вкладная стелька кожа, толщина в деталях не менее 1,4 мм, на двухслойной МБС подошве ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, регулируемое голенище 41 см.,высота сапог не менее 39 см., подкладка-байка, защитный ударопрочный подносок из композитного материала 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84	пара	54
2	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для носки в условиях 3 климатического пояса (до -30) (двухслойная МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, регулируемое голенище 41 см.,защитный ударопрочный подносок из композитного материала 200 Дж, подкладка натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм, глубокий протектор)		28507-90 12.4.137-84	пара	59
3	Ботинки кожаные с защитным подноском (мягкий кант, глухой клапан, основная и вкладная стелька кожа, толщина в деталях не менее 1,4 мм, на полиуретановой двухслойной МБС подошве ПУ/ТПУ, литьевого крепления, подкладка-байка, защитный ударопрочный подносок из композитного материала 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84	пара	261
4	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском (полиуретановая двухслойной МБС подошва ПУ/ТПУ, литьевого метода крепления, толщина в деталях не менее 1,4 мм, защитный ударопрочный подносок из композитного материала 200 Дж, утеплитель -шерстяной мех.)		28507-90 12.4.137-84	пара	96
<b>Обувь кожаная рабочая для сварщиков</b>					
5	Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант,защитный клапан, защитный клапан, термостойкая подошва,подкладка сукно, термостойкие нити, защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	5



6	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, термостойкие нити. Утеплитель: натуральный обувной мех - овчина, высота ворса 8-10 мм., защитный ударопрочный подносок 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	3
7	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повыш. температур, искр и брызг расплавленного металла (мягкий кант, защитный клапан, термостойкая подошва, подкладка сукно, термостойкие нити, защитный ударопрочный подносок из композитного материала 200 Дж)		28507-90 12.4.137-84 12.4.032-77	пара	17
<b>Обувь рабочая валяная</b>					
8	Валенки с резиновым низом (100% шерсть)		18724-88	пара	213
<b>ИТОГО</b>					<b>708</b>

\* Наименование продукции поставщика заполняется в том случае, если оно отличается от наименований, указанных в спецификации Покупателя.