

БНС , НДК-Ч

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Выключатели серии АВ2М
ТУ 16-95БЕИВ641.887.003ТУ

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1. Тип и номинальный ток:

AB2M4H (стационарный, неселективный)	250 A	400 A
AB2M4C (стационарный, селективный)		
AB2M4HB (выдвижной, неселективный)	800 A	1000 A
AB2M4CB (выдвижной, селективный)		
AB2M10H (стационарный, неселективный)	800 A	1000 A
AB2M10C (стационарный, селективный)		
AB2M10HB (выдвижной, неселективный)	1200 A	1500 A
AB2M10CB (выдвижной, селективный)		
AB2M15H (стационарный, неселективный)	1200 A	2000 A
AB2M15C (стационарный, селективный)		
AB2M15HB (выдвижной, неселективный)	1500 A	2000 A
AB2M15CB (выдвижной, селективный)		
AB2M20H (стационарный, неселективный)	1500 A	2000 A
AB2M20C (стационарный, селективный)		
AB2M20HB (выдвижной, неселективный)	1500 A	2000 A
AB2M20CB (выдвижной, селективный)		

2. Исполнение привода :

- ручной (только для AB2M4, AB2M10);
- электромагнитный (укажите напряжение 220В переменного тока, 220В постоянного тока).

3. Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один):

- независимый (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 24; 110; 220 В постоянного тока);
- нулевой (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 110; 220; 440 В постоянного тока)

4. Климатическое исполнение: УХЛ3, Экспорт, тропики.

5. Место подачи тока: *Место подачи тока* *Д.Н.З.*
Электронный расцепитель: блок МРТЗ-МП